

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ogrodzenie FRONTOWE - strona zewnętrzna			
1 d.1	KNR 2-31 0511-01 analogia	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - pas przy ogrodzeniu	m2		
		45,00 * 0,50	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
2 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		45,00 * 0,50 * 0,40	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
3 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		45,00 * 0,40	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
4 d.1	TZKNC N- K/VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach metodą chemiczną (dezynfekcja)	m2		
		45,00 * 0,40	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
5 d.1	KNR 19-01 0826-03	Spoinowanie murów z kamienia - mury cyklopowe bez wykucia spoin	m2		
		45,00 * 0,40	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
6 d.1	TZKNCBK VIII 05-160 analogia	Szlamowanie fundamentów kamiennych	m2		
		45,00 * 0,40	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
7 d.1	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		45,00 * 0,45	m2	20,250	
				RAZEM	20,250
8 d.1	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		45,00 * 0,50 * 0,40	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
9 d.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		45,00 * 0,50 * 0,40	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
10 d.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		45,00 * 0,50	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
2		ogrodzenie FRONTOWE - strona wewnętrzna			
11 d.2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		45,00 * 0,50 * 0,40	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
12 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		45,00 * 0,40	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
13 d.2	TZKNC N- K/VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach metodą chemiczną (dezynfekcja)	m2		
		45,00 * 0,40	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
14 d.2	KNR 19-01 0826-03	Spoinowanie murów z kamienia - mury cyklopowe bez wykucia spoin	m2		
		45,00 * 0,40	m2	18,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,000
15 d.2	TZKNBK VIII 05-160 analogia	Szlamowanie fundamentów kamiennych	m2		
		45,00 * 0,40	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
16 d.2	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		45,00 * 0,50 * 0,40	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		45,00 * 0,50 * 0,40	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
3		ogrodzenie Boczne ul. Kościelna - strona zewnętrzna			
18 d.3	KNR 2-31 0511-01 analogia	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - pas przy ogrodzeniu	m2		
		45,60 * 0,50	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
19 d.3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		45,60 * 0,50 * 0,40	m3	9,120	
				RAZEM	9,120
20 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		45,60 * 0,40	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
21 d.3	TZKNC N- K/VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach metodą chemiczną (dezynfekcja)	m2		
		45,60 * 0,40	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
22 d.3	KNR 19-01 0826-03	Spoinowanie murów z kamienia - mury cyklopowe bez wykucia spoin	m2		
		45,60 * 0,40	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
23 d.3	TZKNBK VIII 05-160 analogia	Szlamowanie fundamentów kamiennych	m2		
		45,60 * 0,40	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
24 d.3	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		45,60 * 0,45	m2	20,520	
				RAZEM	20,520
25 d.3	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		45,60 * 0,50 * 0,40	m3	9,120	
				RAZEM	9,120
26 d.3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		45,60 * 0,50 * 0,40	m3	9,120	
				RAZEM	9,120
27 d.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		45,60 * 0,50	m2	22,800	
				RAZEM	22,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ogrodzenie BOCZNE ul. Kościelna - strona wewnętrzna			
28 d.4	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		45,60 * 0,50 * 0,40	m3	9,120	
				RAZEM	9,120
29 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		45,60 * 0,40	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
30 d.4	TZKNC N- K/VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach metodą chemiczną (dezynfekcja)	m2		
		45,60 * 0,40	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
31 d.4	KNR 19-01 0826-03	Spoinowanie murów z kamienia - mury cyklopowe bez wykucia spoin	m2		
		45,60 * 0,40	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
32 d.4	TZKNCBK VIII 05-160 analogia	Szlamowanie fundamentów kamiennych	m2		
		45,60 * 0,40	m2	18,240	
				RAZEM	18,240
33 d.4	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		45,60 * 0,50 * 0,40	m3	9,120	
				RAZEM	9,120
34 d.4	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		45,00 * 0,50 * 0,40	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
5		ogrodzenie BOCZNE - droga wewnętrzna - strona zewnętrzna			
35 d.5	KNR 2-31 0511-01 analogia	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - pas przy ogrodzeniu	m2		
		42,00 * 0,50	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
36 d.5	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		42,00 * 0,50 * 0,40	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
37 d.5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		42,00 * 0,40	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
38 d.5	TZKNC N- K/VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach metodą chemiczną (dezynfekcja)	m2		
		42,00 * 0,40	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
39 d.5	KNR 19-01 0826-03	Spoinowanie murów z kamienia - mury cyklopowe bez wykucia spoin	m2		
		42,00 * 0,40	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
40 d.5	TZKNCBK VIII 05-160 analogia	Szlamowanie fundamentów kamiennych	m2		
		42,00 * 0,40	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
41 d.5	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		42,00 * 0,40	m2	16,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,800
42 d.5	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		42,00 * 0,50 * 0,40	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
43 d.5	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		42,00 * 0,50 * 0,40	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
44 d.5	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		42,00 * 0,50	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
6		ogrodzenie Boczne - droga wewnętrzna - strona wewnętrzna			
45 d.6	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		42,00 * 0,50 * 0,40	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
46 d.6	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		42,00 * 0,40	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
47 d.6	TZKNC N- K/VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach metodą chemiczną (dezynfekcja)	m2		
		42,00 * 0,40	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
48 d.6	KNR 19-01 0826-03	Spoinowanie murów z kamienia - mury cyklopowe bez wykucia spoin	m2		
		42,00 * 0,40	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
49 d.6	TZKBNK VIII 05-160 analogia	Szlamowanie fundamentów kamiennych	m2		
		42,00 * 0,40	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
50 d.6	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		42,00 * 0,50 * 0,40	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
51 d.6	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		42,00 * 0,50 * 0,40	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
52 d.6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		45,00 * 0,50	m2	22,500	
				RAZEM	22,500